



5
años



Impermeabilizante acrílico y aislante térmico

Imper Rey Hogar 5 años es un impermeabilizante acrílico elastomérico y aislante térmico.

Es elaborado con resinas estiren acrílicas de excelente calidad que le confieren propiedades de flexibilidad, adherencia y durabilidad, además está formulado con cargas minerales, pigmentos y aditivos para proporcionar buen poder cubriente, blancura y resistencia a la trasmisión de calor. Forma una capa resistente que impide la filtración de agua y humedad.





ALTO PODER CUBRIENTE

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico

Ventajas

- Producto de fácil y rápida aplicación
- Colores: Blanco y Rojo, fibrado y sin fibra
- Garantía de 5 años
- Resistencia al intemperismo.
- Ayuda a reducir la temperatura al interior de las viviendas.

Usos principales

Imper Rey 5A está diseñado para usarse como recubrimiento impermeable y acabado reflectivo a rayos solares, en techos de concreto, laminas metálicas, aplicado en casas residenciales, mantenimientos de aplicaciones existentes, bodegas, hoteles, obra de construcción en serie, etc.

Recomendaciones

- No se debe diluir el producto.
- No se debe de aplicar a temperaturas menores a 8°C ni mayores a 40°C, tampoco deberá aplicarse bajo amenaza de lluvia o humedad en la superficie.
- No agregue o mezcle materiales que adulteren la formulación.
- No aplicar sobre sustratos mal adheridos

Modo de aplicación

- La superficie de aplicación deberá de contar con las pendientes adecuadas para evitar la acumulación de agua, así como salidas pluviales suficientes, la superficie deberá estar libre de contaminantes (polvo, grasa, material mal adherido, hongos, humedad, oxido, etc.) para no afectar la adherencia de los productos, Resanar grietas, juntas y puntos críticos como fisuras, uniones de losas, chaflanes, etc. Utilice Termofiber Cemento plástico.
- Aplicar una capa de Termofiber Sellador acrílico en toda la superficie a impermeabilizar utilizando un rodillo o cepillo de ixtle, dejar secar de 2-4 hr dependiendo de la temperatura ambiente.
- Aplicar en un sentido transversal a la pendiente de la superficie una capa uniforme de Imper Rey 5A sin diluir (revolver antes de utilizarlo), dejar secar de 8-12 hrs dependiendo de las condiciones ambientales, si es requerida mayor resistencia puede utilizar malla de refuerzo junto con la primera capa.
- Aplicar una segunda capa de Imper rey 5A de forma transversal a la primera capa y en el sentido de la pendiente de la superficie, verificando el secado correcto de la primera capa.

Propiedades físicas

Propiedades Físicas	Unidades	Especificación	Norma Referencia
Apariencia	-----	Líquido Viscoso	Interno
Color	-----	Blanco y Rojo	Interno
pH	-----	8.5 – 9.5	Interno
Densidad	g/cm3	1.28 – 1.35	Interno
Sólidos	%	40.0 - 50.0	Interno
Viscosidad	cPs	30,000 – 60,000	Interno

Rendimiento

El rendimiento aproximado de Imper Rey Hogar es de 1.0 L/m2 en dos manos y de 1.5 L/m2 con malla de refuerzo. Puede variar de acuerdo con la rugosidad y absorción de la superficie de aplicación.

Limitantes

Almacene el producto en un lugar seco y fresco (no menor a 5°C ni mayor a 40°C), no estibe más de 3 cubetas. El producto deberá ser utilizado antes de la fecha de caducidad que viene marcada en el envase.

Almacenar el producto en su envase original, herméticamente cerrado. Se recomienda no dejar en la intemperie ni exponerlo a la luz directa del sol.

Es necesario lavar la losa impermeabilizada con agua y jabón por lo menos cada 6 meses de esta manera el impermeabilizante conserva su blancura y pueda reflejar los rayos UV.

Precauciones

Mantenga las cubetas fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, si sucediera, lave con abundante agua durante 10 ó 15 minutos y solicite atención médica inmediata. En caso de salpicaduras sobre la piel, remover con agua y jabón. En caso de ingestión accidental no se provoque vómito y solicite atención médica inmediata. Para mayor información consulte la hoja de seguridad.

Garantía

“Panel Rey México, S. A. Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un período no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del período de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de caducidad.”

Folio: FT-IR3.V2022-1.0



NATIONAL ROOFING
CONTRACTORS ASSOCIATION
MEMBER



Contacto:

800 7263573 • 81 8345 0055 ext. 3183
www.termofiber.com

